



CHARRUAS DE AIVECAS com reversão semi-hidráulica
FURROW PLOUGHS with semi-hydraulic reversion
CHARRUES À SOCS avec reversion semi-hydraulique
ARADOS DE VERTEDERAS com voltêo semi-hidraulico

C1 FL
C2FL



C1F - 12H



● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fácil montagem em tratores equipados com o sistema hidráulico de 3 pontos.
- Munhões tipo I.
- Chassis em aço especial.
- Aíveas e relhas em aço especial anti-desgaste.
- Formões em aço tratado anti-desgaste.
- Reverção semi-hidráulica.
- Parafuso fusível de segurança, nos apos (excepto nos modelos C1FL-10/12H).
- Descentramento de trabalho.
- Cabeçote oscilante.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Raspadeiras (excepto nos modelos C2FL-10/12H).
- Segas de discos.



● MAIN FEATURES

- Easy connection in all tractors equipped with 3 point-hitch hydraulic system.
- Link pins cat I.
- Special steel frame.
- Anti-wear and special steel mouldboards and ploughshares.
- Anti-wear treated steel bar points.
- Semi-hydraulic reversion.
- Security fusible screw, in the ploughbeam (except models C1FL-10/12H).
- Working displacement.
- Swinging had.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Skimmers (except models C2FL-10/12H).
- Disc coulters.



● CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Attelage simple à tous les tracteurs provues d'un attelage hydraulique 3 points.
- Axes d'attelage cat I.
- Bâti en acier spécial.
- Versoirs et socs de charrue en acier spécial anti-usure.
- Carrelets en acier traité anti-usure.
- Reversion semi-hydraulique.
- Vis fusible de sécurité, sur les ages (à la exception des modèles C1FL-10/12H).
- Déplacement de travail.
- Tête oscillante.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Rasettes (à la exception des modèles C2FL-10/12H).
- Coutres circulaires



● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil enganche en tractores equipados con sistema hidráulico de 3 puntos.
- Enganche a 3 puntos cat I.
- Chasis en acero especial.
- Vertederas y rejas en acero especial antidesgaste.
- Formones en acero tratado antidesgaste.
- Volteo semi-hidraulico.
- Tornillo fusible de seguridad, en los cuerpos (excepto en los modelos C1FL-10/12H).
- Desplazamiento de trabajo.
- Cabezal ajustable

EQUIPAMENTO EXTRA

- Rasetas (excepto en los modelos C2FL-10/12H).
- Discos de corte



C1FL-10H



C2FL-12H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
MODELO TYPE MODÈLE MODELO	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL ANCHURA DE TRABAJO (M)	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFONDEUR DE TRAVAIL PROFUNDIDAD DE TRABAJO (M)	ALTURA ENTRE FORMÕES POINT TO POINT DISTANCE DÉGAGEMENT ENTRE POINTES ALTURA ENTRE FORMONES (M)	POTÊNCIA NECESSÁRIA REQUIRED POWER PUISSANCE NÉCESSAIRE POTENCIA NECESÁRIA		PESO WEIGHT POIDS PESO (kg)
				(kw)	(cv)	
C1 FL-10H	0,25	0,25	0,98	15 - 22	20 - 30	130
C1 FL-12H	0,30	0,30	1,07	19 - 26	25 - 35	147
C1 F-12H	0,30	0,30	1,15	22 - 30	30 - 40	170
C2 FL-10H	0,50	0,20	0,96	19 - 26	25 - 35	180
C2 FL-12H	0,60	0,25	1,00	22 - 30	30 - 40	205

- Gravuras e dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio
- Prints and technical data subject to change without notice

- Illustrations et données, soumises à altération sans pré avis
- Graburas y dados técnicos, sujetos a alteración sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, Lda.

TELEFS.: Rede Geral 261 330 900 - Serv. Comerciais 261 330 901 - Sector de Peças 261 330 902
FAX: 261 330 905 - E.N. N.º 8, Km 44 - APART. 193 - 2564-911 TORRES VEDRAS - PORTUGAL

www.joper.com.pt-joper@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: E.N. N.º 14, Km 38 - 4700-895 TEBOSA - BRAGA

TELEF.: 253 605 840 - FAX: 253 286 354

joper@tomix.com.pt